



MOTOR

Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Ottomotor mit regeltem Katalysator

Hubraum	1000 cm ³
Kraftstoff	Bleifreies Benzin (E10)
Gemischaufbereitung	Elektronische Einspritzung
Maximale Leistung	68,0 kW @ 7500 min ⁻¹
Leistungsgewicht	0,0796 kW/kg
Schmierung	Druckumlaufschmierung
Zündung	ECU
Starter	Elektrostarter
Standgeräusch	81,7 dB(A) @ 5.625 min ⁻¹
Fahrgeräusch	84,7 dB(A)

KRAFTÜBERTRAGUNG

Getriebe	stufenloses CVT-Getriebe
Endantrieb	Mech. Antriebsstrang mit Front- und Heckdifferential
Übersetzungsverhältnis	1:10610

FAHRWERK

Vordere Aufhängung	Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker
Hintere Aufhängung	Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker

BREMSSYSTEM

Vordere Bremsscheibe	2 Bremsscheiben, Ø 248 mm
Hintere Bremsscheibe	2 Bremsscheiben, Ø 240 mm
Vorderer Bremssattel	2 hydraulisch betätigte Bremssättel
Hintere Bremssattel	2 hydraulisch betätigte Bremssättel

RÄDER

Vorderer Felgentyp	Leichtmetallguss
Hintere Felgentyp	Leichtmetallguss
Vordere Felgengröße	14"
Hintere Felgengröße	14"
Vordere Reifengröße	27 x 9 - R14 / 27 x 9 - 14
Hintere Reifengröße	27 x 11 - R14 / 27 x 11 - 14

ABMESSUNGEN

Länge	3100 mm
Breite	1.625 mm
Höhe	2.014 mm
Radstand	2.085 mm
Vordere Spurweite	1.396 mm
Hintere Spurweite	1.345 mm
Bodenfreiheit	250 mm
Länge der Ladefläche	935 mm
Breite der Ladefläche	1.346 mm
Tiefe der Ladefläche	300 mm

GEWICHTE

Eigengewicht fahrbereit	854 kg
Höchstzulässige Achslast vorne	524 kg
Höchstzulässige Achslast hinten	912 kg
Höchstzulässige Zuladung	582 kg
Höchstzulässige Anhängelast (ungebremst)	400 kg
Höchstzulässige Anhängelast (gebremst)	700 kg
Höchstzulässige Stützlast	110 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	1.436 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht inkl. Anhängelast (ungebremst)	1.836 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht inkl. Anhängelast (gebremst)	2.136 kg

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit (Vorwärts)	60 km/h
Höchstgeschwindigkeit (Rückwärts)	25 km/h
Kraftstofftankinhalt	45±2 L
Anzahl der Sitzplätze	2

FUNKTIONEN

Variomatik mit Untersetzung, inklusive Retourgang, Antriebswellen vorn und hinten, manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre

ZULASSUNGSOPTIONEN

Fahrzeugklasse	T1b
Homologationsnummer	e13*167/2013*00354*00
Typ	SGW1000F-U2
Variante	SGW1000F-U2
Version	B