



MOTOR

Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertakt-Ottomotor mit regeltem Katalysator

Hubraum	567 cm ³
Kraftstoff	Bleifreies Benzin (E10)
Gemischaufbereitung	Elektronische Einspritzung
Maximale Leistung	32,5 kW @ 7000 min ⁻¹
Leistungsgewicht	0,0685 kW/kg
Schmierung	Druckumlaufschmierung
Zündung	ECU
Starter	Elektrostarter
Standgeräusch	84,8 dB(A) @ 5.250 min ⁻¹
Fahrgeräusch	78,9 dB(A)

KRAFTÜBERTRAGUNG

Getriebe	stufenloses CVT-Getriebe
Fahrstufen	Low (L), High (H), Park (P) und Neutral (N)
Endantrieb	Mech. Antriebsstrang mit Front- und Heckdifferential
Übersetzungsverhältnis	3,667

FAHRWERK

Vordere Aufhängung	Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker
Hintere Aufhängung	Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker

BREMSSYSTEM

Assistenzsystem	ABS
Vordere Bremsscheibe	2 Bremsscheiben, Ø 210 mm
Hintere Bremsscheibe	2 Bremsscheiben, Ø 210 mm
Vorderer Bremssattel	2 hydraulisch betätigte Bremssättel
Hintere Bremssattel	2 hydraulisch betätigte Bremssättel

RÄDER

Vorderer Felgentyp	Leichtmetallguss / Stahlfelge
Hintere Felgentyp	Leichtmetallguss / Stahlfelge
Vordere Felgengröße	12" / 14"
Hintere Felgengröße	12" / 14"
Vordere Reifengröße	25 x 8-12 / 26 x 8-12 / 26 x 8-14
Hintere Reifengröße	25 x 10-12 / 26 x 10-12 / 26 x 10-14

ABMESSUNGEN

Länge	2.350 mm
Breite	1.280 mm
Höhe	1.430 mm
Radstand	1.450 mm
Vordere Spurweite	1.015 mm
Hintere Spurweite	970 mm
Bodenfreiheit	250 mm

GEWICHTE

Eigengewicht fahrbereit	474 kg
Höchstzulässige Achslast vorne	280 kg
Höchstzulässige Achslast hinten	388 kg
Höchstzulässige Zuladung	194 kg
Höchstzulässige Anhängelast (ungebremst)	350 kg
Höchstzulässige Anhängelast (gebremst)	400 kg
Höchstzulässige Stützlast	100 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	668 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht inkl. Anhängelast (ungebremst)	1.018 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht inkl. Anhängelast (gebremst)	1.068 kg

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit (Vorwärts, H-Gang)	97 km/h
Höchstgeschwindigkeit (Rückwärts)	20 km/h
Kraftstofftankinhalt	23±2 L
Anzahl der Sitzplätze	2

FUNKTIONEN

Variomatik mit Untersetzung, inklusive Retourgang, Antriebswellen vorn und hinten, manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre, ABS

ZULASSUNGSOPTIONEN

Fahrzeugklasse	T3b
Homologationsnummer	e13*167/2013*00445*00
Typ	SGW570F-A11
Variante	SGW570F-A11
Version	C