



MOTOR

Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Ottomotor mit regeltem Katalysator

Hubraum	1000 cm ³
Kraftstoff	Bleifreies Benzin (E10)
Gemischaufbereitung	Elektronische Einspritzung
Maximale Leistung	75,0 kW @ 7500 min ⁻¹
Leistungsgewicht	0,0802 kW/kg
Schmierung	Druckumlaufschmierung
Zündung	ECU
Starter	Elektrostarter
Standgeräusch	74,7 dB(A) @ 4.000 min ⁻¹
Fahrgeräusch	83,9 dB(A)

KRAFTÜBERTRAGUNG

Getriebe	stufenloses CVT-Getriebe
Endantrieb	Mech. Antriebsstrang mit Front- und Heckdifferential
Übersetzungsverhältnis	1:10610

FAHRWERK

Vordere Aufhängung	Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker
Hintere Aufhängung	Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker

BREMSSYSTEM

Vordere Bremsscheibe	2 Bremsscheiben, Ø 262 mm
Hintere Bremsscheibe	2 Bremsscheiben, Ø 248 mm
Vorderer Bremssattel	2 hydraulisch betätigte Bremssättel
Hintere Bremssattel	2 hydraulisch betätigte Bremssättel

RÄDER

Vorderer Felgentyp	Leichtmetallguss
Hintere Felgentyp	Leichtmetallguss
Vordere Felgengröße	14" / 15"
Hintere Felgengröße	14" / 15"
Vordere Reifengröße	29x9.00R14 / 29x9.00 R 15
Hintere Reifengröße	29x11.00R14 / 29x 11.00 R 15

ABMESSUNGEN

Länge	3.375 mm
Breite	1.630 mm
Höhe	1.800 mm
Radstand	2.590 mm
Vordere Spurweite	1.410 mm
Hintere Spurweite	1.360 mm
Bodenfreiheit	250 mm
Länge der Ladefläche	720 mm
Breite der Ladefläche	803 mm
Tiefe der Ladefläche	215 mm

GEWICHTE

Eigengewicht fahrbereit	935 kg
Höchstzulässige Achslast vorne	470 kg
Höchstzulässige Achslast hinten	650 kg
Höchstzulässige Zuladung	185 kg
Höchstzulässige Anhängelast (ungebremst)	450 kg
Höchstzulässige Anhängelast (gebremst)	600 kg
Höchstzulässige Stützlast	110 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	1.120 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht inkl. Anhängelast (ungebremst)	1.570 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht inkl. Anhängelast (gebremst)	1.720 kg

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit (Vorwärts)	60 km/h
Höchstgeschwindigkeit (Rückwärts)	25 km/h
Kraftstofftankinhalt	22±1 L
Anzahl der Sitzplätze	2

FUNKTIONEN

Variomatik mit Untersetzung, inklusive Retourgang, Antriebswellen vorn und hinten, manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre

ZULASSUNGSOPTIONEN

Fahrzeugklasse	T1b
Homologationsnummer	e13*167/2013*00470*00
Typ	SGW1000F-S8
Variante	SGW1000F-S8
Version	B